

INFORMACJA TECHNICZNA

**KLEEN
PURGATIS**

PFLEGE

BIGOMAT BRILLANT

wysoko połyskowa dyspersja polimerowa do powlekania podłóg



OPAKOWANIA:

Art. Nr **162.952** 10L kanister (60 x 10L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

BIGOMAT BRILLANT to nowoczesna, odporna na uszkodzenia powłoka ochronna o długim okresie żywotności. Produkt ten łatwo się rozprowadza po powierzchni. Posiada doskonałe właściwości wypełniające. Powłoka jest antypoślizgowa, zmywalna. Po kilkudniowym okresie utwardzania nadaje się do polerowania maszyną wysokoobrotową. Film ochronny tworzy błyszcząca, odporna na uszkodzenia powierzchnię, która jest bardzo łatwa w utrzymaniu i codziennej pielęgnacji.

ZASTOSOWANIE:

Preparat zalecany jest do stosowania zarówno na powierzchniach zamkniętych jak i porowatych. Szczególnie zalecany do zabezpieczania kauczuku, PCV, linoleum, drewna i parkietu, laminatu, kamienia naturalnego i sztucznego, płytek podłogowych, żywicy epoksydowej, posadzek przemysłowych i twardych w obiektach wszelkiego rodzaju.
Do powierzchni bardzo porowatych i linoleum zaleca się zastosowanie środka POLYMER GRUNT.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed nałożeniem BIGOMAT BRILLANT należy zmyć posadzkę środkiem do gruntownego czyszczenia. Przy wyborze odpowiedniego do tego celu preparatu należy kierować się rodzajem powierzchni. Nasz asortyment umożliwia skorzystanie zarówno z preparatów gruntujących „na mokro”: TERRANO, TERRADUR, jak również środka należącego do systemu czyszczenia gruntownego „na sucho” – SOLEX. O ile podczas czyszczenia gruntownego przy zastosowaniu klasycznych preparatów „na mokro”, niezbędne jest zneutralizowanie środka, to w przypadku użycia preparatu „na sucho” nie jest to konieczne. Po relatywnie krótkim czasie wysychania SOLEX-u, można rozpocząć nakładanie powłoki ochronnej.

Przed nałożeniem należy zapewnić wyrównaną temperaturę pomieszczenia i samej podłogi, tj. około 10-25°C. Grzejniki lub inne źródła ciepła powinny zostać wyłączone. Należy zadbać również o dobrą wentylację w pomieszczeniu.

Nanieść 1-3 cienkie warstwy, zachowując odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi warstwami (około 20-30 minut przy dobrej wentylacji i temperaturze zewnętrznej 10 -25°C). Na powierzchniach o dużej absorpcji zaleca się zastosowanie jako pierwszej warstwy POLYMER GRUNT lub BIGOMAT BRILLANT w rozcieńczeniu z wodą 1:1.

Do codziennego mycia zaleca się stosowanie PREMIUM nr 4, KLAR CITRO lub RED KLEEN.
UWAGA! Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd mleczno-biały płyn
Zapach przyjemnie świeży
Konsystencja rzadki
Gęstość 1030 g/l
Wartość pH w koncentracji 8-9

SKŁAD WG ZALECEN UE:

Poniżej 5% anionowe środki powierzchniowo-czynne
Zawiera środki konserwujące

TERMIN WAŻNOŚCI minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu

OZNACZENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWA brak

Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisów dyrektywy Unii Europejskiej.

Producent:

KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:

POLOR Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 (091) 8101250
fax +48 (091) 8101253

www.kleen.pl