

SERIA AQUA MIX – STACJA MYJĄCO - DEZYNFEKUJĄCA

Temperatura robocza: 5 ÷ 60° C

Ciśnienie robocze: 1,5 ÷ 5 bar

Maks. Wys. zasysania : 2 metry

Wydajność: 13 l/min

Przyłącza: zewn. ¾"

Uszczelnienia: Dutral (EPDM)

Sprężyny: Hastelloy

Selektor z PVDF – bardzo odporny na działanie środków chemicznych

14 możliwych do ustawienia rozcieńczeń koncentratów

Zakres stężeń: 0,5 ÷ 16%

Wersja do podłączenia 1 lub 2 koncentratów

Możliwość spryskiwania czystą wodą

W standardzie:

- kompletny zestaw instalacyjny,
- wbudowany wieszak na wąż
- pistolet spryskujący regulowany lub lanca
- wąż o długości: 10, 15, 20 metrów (do wyboru)

Opcjonalnie:

- metalowy wieszak na pojemnik na chemię,
- lance spryskujące teleskopowe (z PVC lub INOX).

ZESTAW INSTALACYJNY – SERIA AQUA MIX

1. Zestaw końcówek proporcjonujących (1 lub 2 kpl)
2. Filtr stopowy z obciążnikiem (1 lub 2 szt.)
3. Wąż Crystal z PVC (2 lub 4 metry)
4. Pistolet spryskujący (1szt.)
lub
- 4a. Lanca spryskująca INOX 600 mm (1 szt.)
5. Wąż 10, 15 lub 20 m(1 szt.)
6. Obejma do zabezpieczenia węża (1 szt.)
7. Śruby i kołki (1 kpl)



PRODUKT	KOD	
AQUA MIX I + wąż 10 m + pistolet	A9500700	
Aqua MIX I + wąż 10 m + lanca	A9500710	
AQUA MIX I + wąż 15 m + pistolet	A9500720	
Aqua MIX I + wąż 15 m + lanca	A9500730	
AQUA MIX II + wąż 10 m + pistolet	A9500780	
Aqua MIX II + wąż 10 m + lanca	A9500770	
AQUA MIX II + wąż 15 m + pistolet	A9500740	
Aqua MIX II + wąż 15 m + lanca	A9500750	
AQUA MIX II + wąż 20 m + pistolet	A9500660	

