

SERIA TEC-1T – POJEDYNCZE POMPY PERYSTALTYCZNE Z REGULACJĄ CZASU - DO NABŁYSZCZACZA

Zastosowanie: zmywarka z jednym lub dwoma elektrozaworami

Wydajność: 1 l/h @ 3 bar
 Max. przeciwnieciwienie: 3 bar
 Regulacja prędkości: 10÷100%
 Zasilanie: **100÷240V AC 50/60 Hz lub 24V AC**
 Wężyk: **SILICONE**
 Długość kabla: 2 metry



W standardzie:

- kompletny zestaw instalacyjny,
- wyłącznik 3-pozycyjny (pauza, praca, zalewanie pompy),
- alarm zacięcia – po trzech próbach restartu pompa wyłącza się w celu ochrony silnika,
- diodowy wskaźnik nastawy prędkości (częstotliwość migotania proporcjonalna do ustawionej wydajności).

Opcjonalnie:

- alarm dźwiękowy niskiego stanu płynu w pojemniku oraz wejście do podłączenia sondy poziomu.

PRODUKT	KOD	PARAMETRY ZASILANIE	
TEC-1T	AD0M001030B0000 0	1 l/h – 3 bar	100÷240V AC
TEC-1T	AD0M00103EB0000 0	1 l/h - 3 bar	24V AC

ZESTAW INSTALACYJNY – POJEDYNCZE POMPY DO NABŁYSZCZACZY

1. Płytkę montażową (1szt.)
2. Łącznik inżektora (1szt.)
3. Inżektor z zaworem zwrotnym (1szt.)
4. Filtr stopowy (1szt.)
5. Przewód ssawny Crystal z PVC (2 metry)
6. Przewód tłoczny z PE (2 metry)
7. Screw and anchor (1szt.)

