

MODELE TEC-2TV, TEC-2TT ORAZ TEC-2VV – POJEDYNCZE POMPY PERYSTALTYCZNE Z ODDZIELNĄ REGULACJĄ DOZOWANIA PRZY NAPEŁNIANIU ORAZ UZUPEŁNIANIU – DO DETERGENTÓW

Zastosowanie: zmywarka z jednym lub dwoma elektrozaworami

Wydajność: 4 lub 6 l/h @ 1bar
 Max. przeciwnieciwienie: 1 bar
 Regulacja: patrz tabela
 Zasilanie: **24±230V AC 50/60 Hz**
 Wężyk: **SANTOPRENE**
 Długość kabli: 2 metry



W standardzie:

- kompletny zestaw instalacyjny,
- wyłącznik 2-pozycyjny (pauza, praca),
- diodowy wskaźnik nastawy (częstotliwość migotania proporcjonalna do ustawionej wartości czasu lub prędkości).

Opcjonalnie:

- inżektor INOX,
- alarm dźwiękowy niskiego stanu płynu w pojemniku oraz wejście do podłączenia sondy poziomu.

PRODUKT	KOD	PARAMETRY	ZASILANIE
TEC-2TV			
Pompy z regulacją czasu przy napełnianiu (1± 240 sekund) oraz prędkości przy uzupełnianiu (10±100%)			
TEC-2TV	AD0L00401E000000	4 l/h - 1 bar	24±230V AC
TEC-2TV	AD0L00601E000000	6 l/h - 1 bar	24±230V AC
TEC-2TT			
Pompy z regulacją czasu przy napełnianiu (1± 240 sekund) oraz uzupełnianiu (1± 30 sekund)			
TEC-2TT	AD0H00401E000000	4 l/h - 1 bar	24±230V AC
TEC-2TT	AD0H00601E000000	6 l/h - 1 bar	24±230V AC
TEC-2VV			
Pompa z regulacją prędkości przy napełnianiu (10±100%) oraz uzupełnianiu (10±100%)			
TEC-2VV	AD0N00401E000000	4 l/h - 1 bar	24±230V AC

ZESTAW INSTALACYJNY – POJEDYNCZE POMPY DO DETERGENTU

1. Płytkę montażową (1szt.)
2. Inżektor (1szt.)
3. Filtr stopowy (1szt.)
4. Przewód ssawny i tłoczny Crystal z PVC (4 metry)
5. Sonda przewodności (1 szt.) – tylko PER-CD
6. Wkręty oraz kołki (1 kpl.)

