

SERIA TEC-R – POJEDYNCZE POMPY PERYSTALTYCZNE Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ – DO DETERGENTU

Zastosowanie: zmywarka z jednym elektrozaworem

Wydajność: 4 lub 6 l/h @ 1 bar
Max. przeciwciśnienie: 1 bar
Regulacja prędkości: 10÷100%
Zasilanie: **100÷240V AC 50/60 Hz lub 24V AC**
Wężyk: **SANTOPRENE**
Długość kabla: 2 metry



W standardzie:

- kompletny zestaw instalacyjny,
- wyłącznik 3-pozycyjny (pauza, praca, zalewanie pompy),
- alarm zacięcia – po trzech próbach restartu pompa wyłącza się w celu ochrony silnika,
- diodowy wskaźnik nastawy prędkości (częstotliwość migotania proporcjonalna do ustawionej wydajności).

Opcjonalnie:

- inżektor INOX,
- alarm dźwiękowy niskiego stanu płynu w pojemniku oraz wejście do podłączenia sondy poziomu.

PRODUKT	KOD	PARAMETRY ZASILANIE	
TEC-R	AD0A0040100000 00	4 l/h - 1 bar	100÷240V AC
TEC-R	AD0A0060100000 00	6 l/h - 1 bar	100÷240V AC
TEC-R	AD0A00401E0000 00	4 l/h - 1 bar	24V AC
TEC-R	AD0A00601E0000 00	6 l/h - 1 bar	24V AC