

SERIA TEC-R – POJEDYNCZE POMPY PERYSTALTYCZNE Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ – DO NABŁYSZCZACZA

Zastosowanie: zmywarka z jednym lub dwoma elektrozaworami

Wydajność: 1 l/h @ 3 bar
Max. przeciwnie: 3 bar
Regulacja prędkości: 10÷100%
Zasilanie: **100÷240V AC 50/60 Hz lub 24V AC**
Wężyk: **SILICONE**
Długość kabla: 2 metry



W standardzie:

- kompletny zestaw instalacyjny,
- wyłącznik 3-pozycyjny (pauza, praca, zalewanie pompy),
- alarm zacięcia – po trzech próbach restartu pompa wyłącza się w celu ochrony silnika,
- diodowy wskaźnik nastawy prędkości (częstotliwość migotania proporcjonalna do ustawionej wydajności).

Opcjonalnie:

- alarm dźwiękowy niskiego stanu płynu w pojemniku oraz wejście do podłączenia sondy poziomu.

PRODUKT	KOD	PARAMETRY ZASILANIE	
TEC-R	AD0A001030B000 00	1 l/h – 3 bar	100÷240V AC
TEC-R	AD0A00103EB000 00	1 l/h - 3 bar	24V AC